



PRESTANDEDEKLARATION: FÖRRÅDSDÖRRAR

- 1 **PRODUKTER** VARMFÖRRÅDSDÖRR +18 gr
KALLFÖRRÅDSDÖRR +10 gr
- 2 **TILLVERKARE** FURUHÄLLS SNICKERI AB
- 3 **AVSEDD ANVÄNDNING** FÖRRÅDSDÖRR AVSEDD FÖR ANVÄNDNING
I PRIVATA OCH OFFENTLIGA MILJÖER

- HARMONISERAD**
- 4 **STANDARD** SS-EN14351-1:2006 + A1:2010

5	VINDLAST	NPD
	VATTENTÄTHET	NPD
	LUFTTÄTHET	NPD
	SLAGTÅLIGHET	NPD
	BREDD	8-10 M
	HÖJD	18,5-21 M
	U-VÄRDE:	
	18 gr T	0,94W /(m2K)
	18 gr G	1,5 W /(m2K)
	10 gr T	1,2 W /(m2K)
	10 gr G	1,7 W /(m2K)

- 6 **ANMÄLT ORGAN:** SP, SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGS INSTITUT HAR UTFÖRT INITIAL TYP-TESTNING.

PROVNINGSRAPPORT: 3P02852-2, 3P02852-1

Peter Löfling VD